

melyet kiállítottunk a Bluehelix típusú készülékekhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez

CE tanúsítvány száma: lásd a táblázatban

Tanúsító szervezet: Két Kör Kft.

Gyártó: Ferrol Spa, 37042 San Bonifacio/Vr, Via Ritonda 78A

Gyári képviselő: Két Kör Kft., 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3.

Kéményszerkezet megnevezése: gyári, a 90/396/EEC Európai Unió Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 vagy 80/125 mm) vagy szétválasztott (80/80 mm) rendszerben.

Megnevezés magyar	Mértékegység	PRO 25C	PRO 32 C	TECH 25 C	TECH 35 C	TECH 25 A	TECH 35 A	
Maximalis hőterhelés	kW	25,0	29,5	25,0	32,0	25,0	34,8	(Q)
Minimális hőterhelés	kW	5,8	6,7	5,8	6,7	5,8	6,7	(Q)
Max. fűtési teljesítmény (80/60°C)	kW	24,5	28,9	24,5	31,4	24,5	34,1	(P)
Min. fűtési teljesítmény (80/60°C)	kW	5,7	6,6	5,7	6,6	5,7	6,6	(P)
Max. fűtési teljesítmény (50/30°C)	kW	28,5	31,3	28,5	34,0	28,5	36,9	
Min. fűtési teljesítmény (50/30°C)	kW	6,2	7,2	6,2	7,2	6,2	7,2	
Max. HMV hőterhelés	kW	27,0	32,0	27,5	34,8			
Min. HMV hőterhelés	kW	5,7	6,7	5,8	6,7			
Max. HMV teljesítmény	kW	27,0	32,0	27,0	34,1			
Min. HMV teljesítmény	kW	5,7	6,6	5,7	6,6			
Hatásfok Pmax (80/60°C)			98,0		98,0		98,0	
Hatásfok Pmin (80/60°C)			97,8		97,8		97,8	
Hatásfok Pmax (50/30°C)			106,1		106,1		106,1	
Hatásfok Pmin (50/30°C)			107,5		107,5		107,5	
Hatásfok 30%			108,8		108,8		108,8	
Hatékonysági osztály 92/42EEC					★★★★			
NOx emissziós osztály					5,0			(NOx)
Gáznyomás (földgáz)	mbar	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Max. gázfogyasztás (földgáz)	m³/h	2,86	3,38	2,91	3,68	2,91	3,68	
Min. gázfogyasztás (földgáz)	m³/h	0,61	0,71	0,61	0,71	0,61	0,71	
CO₂ max. (földgáz)	%				9,20			
CO₂ min. (földgáz)	%				8,70			
Gáznyomás (propán, LPG)	mbar				37,0			
Max. gázfogyasztás (LPG)	kg/h	2,11	2,50	2,15	2,72	1,96	2,72	
Min. gázfogyasztás (LPG)	kg/h	0,45	0,52	0,45	0,52	0,45	0,52	
CO₂ Max. (LPG)	%				10,70			
CO₂ min. (LPG)	%				9,80			
Fűtési rendszer max. nyomása	bar				3,0			(PMS)
Fűtési rendszer min. nyomása	bar				0,8			
Max. fűtővíz hőmérséklet	°C				90,0			(tmax)
Fűtővíz tartalom	liter	1,7	2,1	1,7	2,1	1,7	2,1	
Tagulási tartály terfogatá	liter	8,0	10,0	8,0	10,0	8,0	10,0	
Tagulási tartály előtöltési nyomása	bar				0,8			
Max. nyomás a HMV rendszerben	bar				9,0			(PMW)
Min. nyomás a HMV rendszerben	bar		0,9		0,3			
HMV termelés Δt=25°C-nál	l/perc	15,5	18,3	15,5	19,5			
HMV termelés Δt=30°C-nál	l/perc	12,9	15,3	12,9	16,3			(D)
EN13203 besorolás				3,0				
Védettség	IP				X5D			
Hálózati feszültség	V/Hz				230V/50HZ			
Elektromos teljesítmény felvétel	W	100	120	100	120	100	120	
Tömeg (üres állapotban)	kg	29,0	31,5	29,0	31,5	28,0	30,0	
Kéménycsatlakozási módok		C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33						
CE nyilatkozat sorszáma		0461CM0988		0063BR3161		0461CM0988		

Keszi Csaba



"KÉT KÖR" KFT


Biatorbágy, 2014. június 18.

Két Kör Kft.

Szaküzlet:  
1094 Budapest, Páva u. 6.

[www.ketkorkft.hu](http://www.ketkorkft.hu)

Tel./Fax: 218-6866  
218-6867



Áruház és nagykereskedelem:  
2051 Biatorbágy, Felvég u. 3.

e-mail: [info@ketkorkft.hu](mailto:info@ketkorkft.hu)

Tel.: (23) 530-575, 530-580  
Fax: (23) 530-577