

ZILMET cserélhető membrános hidrofor tartályok

ultra pro



Cserélhető butil membrános tartályok ivóvízre. A 100 literes vagy annál nagyobb tartályok tetején mintavételi csomák találhatóak, de ez felhasználható pld. Nyomáskapcsoló vagy manométercsomákhoz is. A hidrofor tartályokat zárt tágulási tartályként is fel lehet használni olyan központi fűtési rendszerekben, ahol biztosított a hőfokhatárolás és a rendszer rendelkezik túlnyomás elleni védelemmel.

Műszaki adatok:

- cserélhető butil membrán ivóvízre, DIN 4807-3
- PED 97/23/CE engedély: MUC-02-396876-10 n°Z-DDK-MUC-02-396876-12
- VRc n°9804015
- Max. működési hőmérséklet: +99°C
- Kék vagy piros szín

Adatok: szabvány típus, kék/piros szín, galvanizált karima, rajszám: 20014

Liter	Átmérő mm	Magasság mm	Max nyomás	Flóttöltés	Csatlakozás
50 vert.	380	770	10 bar	1.5 bar	1" G
60 vert.	380	860	10 bar	1.5 bar	1" G
80 vert.	450	830	10 bar	1.5 bar	1" G
100 vert.	450	910	10 bar	1.5 bar	1" G
200 verL.	550	1235	10 bar	1.5 bar	1½" G
300 vert.	630	1365	10 bar	1.5 bar	1½" G
500 vert.	750	1560	10 bar	1.5 bar	1½" G
1000 vert.	850	2100	6 bar	1.5 bar	1½" G
1000 vert.	850	2100	8 bar	2 bar	1½" G
24 hor	270	290	10 bar	1.5 bar	1" G
50 hor	380	410	10 bar	1.5 bar	1" G
60 hor	380	410	10 bar	1.5 bar	1" G
80 hor	450	480	10 bar	1.5 bar	1" G
100 hor	450	480	10 bar	1.5 bar	1" G
200 hor	550	580	10 bar	1.5 bar	1½" G
300 hor	630	660	10 bar	1.5 bar	1½" G

