

Protector+ Filter Fluid 500ml 62236

- Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék, mely plusz adalékként aktív diszpergálószer is tartalmaz.
- Kiváló védelemet biztosít a korrózió és vízkő ellen vegyes fémet tartalmazó fűtési és hűtési rendszerekben.
- Vízkövesedést és korróziót megakadályozó összetétel
- Innovatív, első osztályú összetétel. Optimalizálja a hatékonyságot és meghosszabbítja a rendszer élettartamát
- Rendkívül hatékony, környezetbarát összetétel. NSF és Belgaqua által jóváhagyott
- Rendkívül hatékony, környezetbarát összetétel. NSF és Belgaqua által jóváhagyott



Kifejezetten Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék, mely plusz adalékként aktív diszpergálószer is tartalmaz. Hatékonyabbá teszi a beépített leválasztót, így az könnyebben gyűjti össze a rozsdát, törmeléket és vízkövet. Teljes védelmet nyújt a korrózió és vízkőképződés ellen. Ez az innovatív, bizonyított összetétel a rendszer élettartamát is meghosszabbítja és fenntartja az optimális hatékonyságot, miközben még környezetbarát is. A koncentrációt az éves rendszerkarbantartás részeként ellenőrizni kell.

Használat

A Protector+ Filter Fluid javasolt koncentrációja 0,385 %. Egy adagnyi alkalmas nagyobb ingatlanok akár 16 radiátorból álló, vagy 130 literes fűtési rendszerének kezelésére, vagy 250 m²-nyi padlófűtési rendszer kezelésére. Nyitott rendszerek esetén adagolja a terméket a tágulási tartályon keresztül. Zárt rendszerek esetén használja a megfelelő adagolási pontot (pl. törölközőszárító, vagy vezetékbe épített szűrő). Alternatív megoldásként használjon megfelelő adagolóedényt, hogy a terméket a rendszerbe juttathassa. Egyvezetékes, indirekt hengerekben, pl. „Primatic” vagy hasonló, ivóvízhez használható vegyszer használata javasolt. A kezeletlen vagy üledékes rendszer alapos tisztítását és öblítését javasoljuk a BS 7593:2019 és Benchmark szerint, amelyhez a Fernox Cleaner F3/F8-at ajánljuk, mielőtt a Fernox Protector+ Filter Fluid-ot használná, mivel a szennyeződések károsíthatják a rendszert.

A Fernox Protector+ Filter Fluid-ot a Fernox TF1 Filter termékcsaláddal vagy más beépített szűrőkkel kell használni. Mikrofuratú rendszerek használata nem javasolt. A Fernox Protector+ Filter Fluid egy fejlett korróziógátló, amely egyesíti a korróziógátló és diszpergens tulajdonságokat. Kifejezetten a korróziós lerakódások és szennyeződések felhalmozódásának megakadályozására szolgál a központi fűtési rendszerekben, a szennyeződések közvetlenül a beépített szűrőbe juttatja (például a Fernox TF1 Filter termékcsaládba tartozó) a gyors eltávolítás érdekében. Ez lehetővé teszi a rendszerek még hatékonyabb működtetését azáltal, hogy minimalizálja a törmelék lerakódását olyan alacsony áramlási sebességű területeken, mint a radiátorok, ami egyébként hideg foltokat okoz, és elősegíti újabb korrózió kialakulását a törmelék alatt.

A Protector+ Filter Fluid hosszú távú védelmet nyújt a lakóépületek központi fűtési rendszereiben a belső korrózióval és a vízkőképződéssel szemben. Kiválóan alkalmas minden kazántípushoz, radiátorhoz és csövezeték- rendszerhez. A Protector+ Filter Fluid kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémmel és anyaggal Minden víztípushoz használható, legyen szó

lágított vagy akár ionmentes vízről.

A Protector+ Filter Fluid úgy került kialakításra, hogy kategóriájában a legjobb pH-puffer-képességgel rendelkezik, így képes a víz pH értékét 6,5 - 8,5 között tartani, ami optimális a vegyes fémekből készült rendszerek védelmére. A BS 7593:2019-nek való megfelelés érdekében a Protector+ Filter Fluid szintjét évente ellenőrizni kell. A termék koncentrációja könnyen mérhető a helyszínen, amelyhez használja a Fernox Protector Test Kit-et vagy a Fernox Water Quality Test postai szolgáltatást. A BS 7593:2019 szerint a rendszereket öt év elteltével újra fel kell tölteni az adott anyaggal, vagy laboratóriumi tesztet kell elvégezni, mint például a Fernox Water Quality Test.

Csomagolás, kezelés és biztonság

A Protector+ Filter Fluid 500 ml-es kiszerelésben érhető el.

A Protector+ Filter Fluid emberi egészségre nem veszélyes, de mint minden vegyszer esetében, ez is gyermekektől elzárva tartandó. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

Specifikáció

A Fernox Protector+ Filter Fluid korrózió- és vízkőgátló, illetve diszpergálószer keveréke.

Formátum: Folyadék Szag: Aromás

Szín: Világossárga

pH (konc): 8,3

pH (használat során): 7,8 - 8,5

Fajsúly: 1,135 20°C-on

Egy tétel

Magasság (mm)	182
Szélesség (mm)	88
Mélység (mm)	52
Súly (kg)	0.600
Vonalkód (EAN)	5014551622364

Csomagolás

Magasság (mm)	195
Szélesség (mm)	265
Mélység (mm)	180
Súly (kg)	6.130
Szállítás típusa	CP1 1200 x 1000
Vonalkód (OCU)	05014551001275

Utolsó módosítás

23-03-2021 (d/m/y)