

## Protector+ Filter Fluid Express 400ml 62491

- Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék, mely plusz adalékként aktív diszpergálószer is tartalmaz.
- Gyors és kényelmes, 30 másodperc alatt beadagolható egy radiátoron, töltő ágon vagy Fernox TF1 System Filter-en keresztül, nem kell leengedni hozzá a rendszert
- Csak rendszerszűrővel használható, elsőrangú védeltséget biztosít a korrózió és vízkő ellen vegyes fémek tartalmú fűtési és hűtési rendszerekben, beleértve az alumíniumot
- Úgy tervezték, hogy végleg benne maradjon a rendszerben. 130 liternyi rendszervíz (16 radiátor) kezelhető vele, ami 250 m<sup>2</sup> padlófűtésnek felel meg.
- Vízkövesedést és korróziót megakadályozó összetétel
- Rendkívül hatékony, környezetbarát összetétel. NSF és Belgaqua által jóváhagyott



Kifejezetten Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék, mely plusz adalékként aktív diszpergálószer is tartalmaz. Hatékonyabbá teszi a beépített leválasztót, így az könnyebben gyűjti össze a rozsdát, törmeléket és vízkövet. Teljes védelmet nyújt a korrózió és vízkőképződés ellen. Ez az innovatív, bizonyított összetétel a rendszer élettartamát is meghosszabbítja és fenntartja az optimális hatékonyságot, miközben még környezetbarát is. A koncentrációt az éves rendszerkarbantartás részeként ellenőrizni kell. A hajtóanyag (sűrített levegő) nem keveredik a termékkel, így nem áll fenn annak a kockázata, hogy levegő kerüljön a rendszerbe.

### Használat

Egy adagnyi termék alkalmas nagyobb ingatlanok akár 16 radiátorból álló, vagy 130 literes fűtési rendszerének kezelésére, vagy 250 m<sup>2</sup>-nyi padlófűtési rendszer kezelésére. A Protector+ Filter Fluid Express közvetlenül adagolható a radiátor légtelenítőjén, a rendszer töltőcsövén, vagy éppen a termékhez mellékelt megfelelő adaptert használva a TF1 Filter-en keresztül. A Fernox Express 30 másodperc alatt betölthető a rendszerbe anélkül, hogy azt le kellene üríteni, így időt takaríthat meg. Ha a TF1 Filter-en keresztül adagolja, a Protector+ Filter Fluid Express kezelést megelőzően a szűrőből ki kell üríteni a felhalmozódott szennyeződések. Ez kevesebb, mint 2 percet vesz igénybe a helyszínen. Egyszerűen válassza le a szűrőt, vegye le a mágnes a tokozatról, nyissa meg a leeresztőszelepet és távolítsa el a szennyeződések, mielőtt a mágnes visszahelyezné és elzárná a leeresztőszelepet. A Fernox Protector+ Filter Fluid Express termék a rendszerben kell maradnia. Nem használható mikrofuratos rendszerekben. Egyvezetékes, indirekt hengerben, pl. „Primatic” vagy hasonló, ivóvízhez használható vegyszer használata javasolt. Erősen szennyezett rendszerek vagy új telepítések során a Fernox azt javasolja, hogy Fernox Cleaner F3 vagy Power Cleaner F8 segítségével tisztítsa ki a rendszert, mielőtt a gátlószerrel kezelné. A Protector+ Filter Fluid-ot rendszerbe épített szűrővel együtt kell használni. A rendszer vagy egy új kazán telepítése során meg kell felelni a helyi előírásoknak és szabályoknak.

### Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox Protector+ Filter Fluid Express 400 ml-es, nyomás alatt lévő tartályban érhető el.

A Fernox Protector+ Filter Fluid Express emberi egészségre nem veszélyes, de mint minden vegyszer esetében, ez is gyermekektől elzárva tartandó. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

### Specifikáció

A Fernox Protector+ Filter Fluid Express korrózió- és vízkőgátló, illetve diszpergálószer keveréke:

Formátum: Halványsárga folyadék

Szag: Aromás

pH (konc): 8,4

pH (oldat): 7,8 - 8,2

Fajsúly: 1,17 20°C / 68 °F-on

### Egy tétel

**Vonalkód (EAN)** 5014551624917

### Csomagolás

**Vonalkód (OCU)** 05014551001510

**Utolsó módosítás** 23-03-2021 (d/m/y)