

Protector+ Filter Fluid F9 10 Litre 62557

- Egyedi diszpergálószer és inhibitor-csomag, amelyet a rendszerben keringő törmelék fellazítására és szállítására terveztek, hogy azokat a rendszerszűrő biztonságosan összegyűjthesse és eltávolíthassa.
- Rendszerszűrővel együttesen alkalmazandó.
- Elsőrangú védeltséget biztosít a korrózió és vízkőképződés ellen vegyes fémet tartalmazó HVAC fűtési és hűtési rendszerekben, beleértve az acélt és az alumíniumot.
- Úgy tervezték, hogy állandóan a rendszerben maradjon, és segítse a rendszer hatékony működését a tisztább csővezetékek és az optimális áramlási sebesség fenntartása révén. Csökkenti a nem tervezett rendszerleállás kockázatát.
- A fokozott pH-pufferelés a rendszer vizének pH-szintjét a 7 - 8,5 közötti optimális pH-tartományban stabilizálja.
- Nagy teljesítményű, nem mérgező és alacsony környezeti hatású termék, amely rendelkezik az NSF CIAS és a Belgaqua jóváhagyásával.



A Protector+ Filter Fluid F9 egy továbbfejlesztett inhibitor és beépített diszpergálószer technológia, amely kiváló korrózióvédelmet és vízkőgátlást, valamint pH-szabályozást biztosít a HVAC és a kereskedelmi forgalomban kapható könnyű fűtési és hűtési rendszerekben. Ez az egyedi, a kereskedelmi forgalomban kapható Fernox rendszerbe épített szűrőkkel vagy hasonló szűrőkkel történő használatra szánt inhibitor-csomag aktív diszpergálószeret tartalmaz, amely segít a rozsdá, a vízkő és más rendszerbeli szennyeződések biztonságos, szűrőn keresztül történő összegyűjtésében. Ez az innovatív készítmény meghosszabbítja a rendszer élettartamát és fenntartja az optimális hatékonyságot. A Protector+ Filter Fluid F9 kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható összes Fernox termékkel és használható a fűtési és hűtési rendszerekben általánosan alkalmazott anyagokkal és fémekkel, beleértve az acélt és az alumíniumot. Egy 10 literes termék akár egy 2000 literes rendszer kezelésére is alkalmas, 0,5%-os adagolási arány mellett.

Használat

Ezt a terméket csak olyan rendszerekben szabad használni, amelyekbe beépített rendszerszűrő, például Fernox TF1 Omega+ vagy Fernox TF1 Delta került beszerelésre. A termék javasolt használati koncentrációja 0,5%, ami egy 2000 literes rendszer kezelésére elegendő. A Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L egy megfelelő ponton, például adagolóedényen keresztül juttatható a rendszerbe. A gyors diszperzió érdekében részlegesen vagy teljesen ürítse le a rendszert, és a Protector + Filter Fluid F9 10L-t újratöltés közben adagolja. A korábban nem kezelt rendszereket javasoljuk Fernox Cleaner F3 10L használatával alaposan kitisztítani és kiöblíteni a Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L-el történő kezelést megelőzően, mivel a fennmaradó törmelék károsíthatja a rendszert. A maximális védelem érdekében a koncentrációt Fernox Express Inhibitor Test segítségével rendszeresen ellenőrizni, és szükség esetén növelni szükséges.

Csomagolás, kezelés és biztonság

A Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L 10 literes tartályokban érhető el.

A Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L nem minősül veszélyes anyagnak, de mint minden vegyszer esetében, gyermekektől távol tartandó. Más vegyszerekkel keverni tilos. Ha szembe vagy bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

Specifikáció

Szín: Világos sárga
Szag: Aromás (enyhe)
Forma: Átlátszó folyadék
pH (konc.): 8.3
pH (0.5% oldat): 7.85 – 8.5
SG: 1.112 20°C-on

Egy tétel

Magasság (mm) 310
Szélesség (mm) 230
Mélység (mm) 205
Súly (kg) 12.000
Vonalkód (EAN) 5014551625570

Csomagolás

Magasság (mm) 310
Szélesség (mm) 230
Mélység (mm) 205
Súly (kg) 12.000
Szállítás típusa Euro 1200 x 800
Dobozok rétegenként 20
Rétegek tranzittípusonként 2

Utolsó módosítás 15-11-2021 (d/m/y)